

HLUK

Vhodné pro kontrolu hluku na pracovištích, ve výrobních halách a při ochraně životního prostředí.



GSH 8922

GSH 8922 – digitální hlukoměr

- dle norem ANSI S1.4 a IEC 651, typ 2

Měřicí rozsah:	30-130 dB (6 rozsahů)
Rozlišení:	0,1 dB
Přesnost ± 1 digit:	± 1,5 dB
Útlumové filtry:	volitelné A a C
Mikrofon:	6 mm elektretový, kondenzátorový
Displej:	3" místný podsvětlený LCD
Napájení:	9V baterie (možnost připojení síťového zdroje)
Analogový výstup:	AC: 0,707 Vrms, DC: 10mV DC / dB
Rozměry / hmotnost:	256x80x38mm (pouzdro) / 240g
Dodávka včetně transportního kufru, baterií a návodu.	



TESTO 816-1 – digitální hlukoměr

Hlukoměr testo 816-1 se hodí pro měření hluku na pracovištích i na veřejných prostranstvích, protože umožňuje přesné bodové měření i dlouhodobá posuzování.

- dle normy IEC 61672-1 třída 2 a ANSI S1.4 typ 2
- paměť MAX/MIN
- nastavitelné časové vyhodnocení Fast (125ms) / Slow (1s)
- podsvícený displej
- interní záznamník - až 31.000 naměřených hodnot

Měřicí rozsah:	30-130 dB
Rozlišení:	0,1 dB
Přesnost ± 1 digit:	± 1,0 dB
Útlumové filtry:	volitelné A a C
Napájení:	9V baterie (možnost připojení síťového zdroje)
Rozměry / hmotnost:	272x83x42 mm / 390 g
Dodávka včetně transportní brašny, ochrany proti větru, počítačového softwaru, USB kabelu, šroubováku pro kalibrování, baterie a návodu k obsluze.	